GRACO

Реверсивные сопла серии Rac X™ для распыления при низком давлении

Опираясь на невероятный успех сопел для высококачественной окраски при низком давлении, выпущенных в 2017 году, и значительные преимущества распыления при низком давлении для клиентов по всему миру, компания Graco представляет ***НОВЫЕ СОПЛА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ***, еще раз доказывая свое безусловное лидерство в отрасли благодаря широчайшему в мире ассортименту сопел такого типа.

- Возможность распыления при давлении до 50 % ниже обычного
- Сокращение окрасочного тумана
- Еще более простое наложение окрасочного отпечатка
- Сокращение времени подготовки и очистки
- Увеличение срока службы до 2-х раз

Нанесение финишных покрытий

Выполнение повседневных задач

Применение в высокопроизводительных системах

ЕЩЕ БОЛЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ СОПЛА ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

www.graco.com/smarttip

Реверсивные сопла серии Rac X™ для распыления при низком давлении

СЕКРЕТ УСПЕХА — ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЕ СОПЛО.

- Распыление при давлении до 50 % ниже обычного обеспечивает равномерное смешивание компонентов и полную атомизацию материала
- Подходит для любых безвоздушных распылителей
- Уменьшение окрасочного тумана сокращает время на подготовку к работе и очистку
- Благодаря форме факела, обеспечивающей мягкое распыление, можно легко наносить любой материал на любую поверхность
- Увеличение срока службы сопла благодаря распылению при давлении в два раза ниже обычного

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ СТЕН ПРИ ДАВЛЕНИИ 83 БАР



СОПЛА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШУЮ РАВНОМЕРНОСТЬ ОКРАСОЧНОГО ОТПЕЧАТКА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ



ДРУГИЕ СОПЛА ПРИ ТОМ ЖЕ ДАВЛЕНИИ ОСТАВЛЯЮТ ШЛЕЙФ

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ сопел для высококачественной окраски для распыления при низком давлении SwitchTips серии RAC X (FFLPxxx)

Ширина факела

Дюйм (мм)	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016
2-4 (51-102)	108	110	112		
4-6 (102-152)	208	210	212	214	
6-8 (152-203)	308	310	312	314	
8-10 (203-254)		410	412	414	
10-12 (254-305)		510	512	514	516
12-14 (305-356)					616

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ сопел для распыления при низком давлении SwitchTips серии RAC X (LPxxx)

Ширина факела

Дюйм (мм)	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031
6 - 8 (152-203)	313	315								
8 - 10 (203-254)		415	417	419	421	423	425			
10 -12 (254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
12 -14 (305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
14 - 16 (356-406)						723	725		729	731

Уникальная система Graco **SmartControl для регулирования давления** с усовершенствованной технологией адаптации к используемым типам сопел автоматически регулирует скорость вращения мотора в зависимости от размера сопла. В результате при низком давлении неизменно формируется равномерный факел, что идеально подходит для новой линейки сопел для распыления при низком давлении.

ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

ТЕПЕРЬ И У ВАШЕГО ДИСТРИБЬЮТОРА GRACO

www.graco.com/smarttip