

MARK MAX PLATINUM

Топовая модель электрического безвоздушного распылителя,
используемая для нанесения краски, огнезащитных покрытий и шпаклевки



Fast Flush.

www.graco.com

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Встроенная катушка для шланга QuikReel™ в комплекте с 30 м шлангом.
Начните работу быстрее и завершите ее раньше, не затрачивая время на утомительное сматывание шланга.
- E-Control™, регулятор давления, расположенный непосредственно на шланге.
Производите регулировку распылителя или остановите его работу прямо на рабочем месте.
Высокое качество финишной окраски, уменьшение перепыла.
- Система ProConnect™ позволяет производить быструю замену насоса и емкости с материалом.

Texture Applications

MARK V™ MAX PLATINUM - MARK VII™ MAX PLATINUM - MARK X™ MAX PLATINUM



MARK MAX PLATINUM

Эталон качества для электрических безвоздушных распылителей!

После того, как в середине 90-ых годов, был анонсирован выпуск установки Mark V, компания Graco стала признанным лидером в производстве оборудования, используемого для безвоздушного нанесения шпаклевки. Представленная скорость безвоздушного распыления и равномерность окраски были приняты в качестве стандарта для оборудования данной отрасли.

MARK V™ Platinum – живая легенда

Установки Mark V характеризуются простотой эксплуатации, а также высокой производительностью и надежностью. При разработке оборудования были приняты во внимание пожелания наших клиентов со всей Европы.

MARK MAX PLATINUM: больше возможностей за меньшую цену!

Линейку оборудования Mark Platinum замыкают установки MARK VII MAX и MARK X MAX, обеспечивающие максимальную производительность, необходимую для завершения всех Ваших проектов.

Установка MARK X MAX Platinum обладает в два раза большей производительностью по сравнению с MARK V MAX и позволяет распылять до 30.000 литров материала в год. Для Вас это слишком много? Попробуйте MARK VII MAX и вы будете приятно удивлены соотношением цены и производительности.

Установка, укомплектованная системой ProConnect™ (быстрая замена насоса), QuikReel™, регулятором давления E-control и системой очистки FastFlush, образует наиболее компактную систему безвоздушного распыления, используемую для нанесения краски и шпаклевки. Помимо этого, длина шланга была увеличена на 15 метров (теперь она составляет 30 метров), также была увеличена длина гибкого шланга-поводка и добавлено откидывающееся назад основание, облегчающее замену бака с краской. MARK MAX Platinum; Эталон качества для электрических безвоздушных распылителей.



MARK X™ MAX PLATINUM



MARK VII™ MAX PLATINUM



MARK V™ MAX PLATINUM

FastFlush.




QuikReel™ Встроенный барабан для шланга

Специальная конструкция. Возможность быстрого сматывания и разматывания шланга длиной до 90 метров позволяет осуществлять нанесение материала на протяжении 180 метров без необходимости перемещения установки. Вместимость: 90 м (1/4") / 60 м (3/8")

FastFlush™+ загрузочный клапан (работа в тяжелых условиях эксплуатации)

Специалисты нашей компании провели специальное исследование, целью которого было определение возможности уменьшения времени, затрачиваемого на очистку оборудования. В результате были сделаны следующие выводы: для увеличения скорости очистки необходимо увеличить скорость работы насоса. Что мы и сделали! Новая система очистки FastFlush увеличивает скорость работы мотора, что способствует росту производительности и ускорению процесса очистки оборудования. Это так просто!

Примечание: На установках MARK X MAX система FastFlush отключается.



Фильтр Easy Out™

Материал поступает в фильтр Easy Out снизу вверх, что позволяет предотвратить засорение или повреждение в случае попадания грязи. Большая площадь фильтрующей поверхности способствует уменьшению засорения сопла и увеличению качества финишной отделки. Фильтр извлекается вместе с головкой.

E-Control™


Беспроводной регулятор уровня давления, устанавливаемый непосредственно на шланг. Позволяет дистанционно регулировать уровень давления. Прочная, влагозащитная, цельная конструкция. Дальность действия – 45 метров.



Материалы и области применения

Многофункциональная установка MARK MAX PLATINUM предназначена для проведения масштабных окрасочных работ как внутри, так и снаружи помещений. Оптимальный выбор для безвоздушного нанесения шпаклевок и широкого спектра красок.

Установки MARK MAX PLATINUM предназначены для нанесения латекса, водоземлюсионных и акриловых красок, эпоксидных смол, огнезащитных материалов, разбухающих огнестойких покрытий и шпаклевок. Оборудование обладает достаточной мощностью для возможности подачи необходимого объема материала в случае одновременной работы двух операторов.



Смотрите видео на: <http://6.graco.eu.com>



УСТАНОВКА MARK MAX PLATINUM
ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ
С 30 М ШЛАНГОМ!

Тележка TiltBack™

Специальная конструкция позволяет упростить процедуру замены бака, а также очистки и технического обслуживания насоса.

Насос Endurance™

Высоконадежные поршневые насосы Graco с V-образными уплотнителями. Наличие впускного клапана QuickAccess™ упрощает процесс очистки и извлечения посторонних частиц. Загрузка с помощью пружины позволяет увеличить эффективность работы насоса.

Работа на высоте до 45 метров

Вы можете работать на высоте до 45 метров, в то время как установка будет находиться на земле.



Установка	V	H	V+H (макс)	Размер сопла	H только (макс)
MARK V MAX	10 м	15 м	25 м	0.033"	30 м
MARK VII MAX	20 м	20 м	40 м	0.039"	50 м
MARK X MAX	30 м	15 м	45 м	0.043"	60 м

www.graco.com

Система SmartControl-E™

Система контроля SmartControl-E позволяет осуществлять мониторинг процесса распыления и производить регулировку работы насоса за считанные секунды. Даже в случае использования нескольких краскораспылителей подача материала производится одновременно, а факел распыления имеет необходимую форму.

Центральный процессор координирует работу таймера FastFlush™, беспроводного датчика давления E-control™, счетчика объема, а также генерирует сообщения об ошибках и уровне давления. Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PRO CONNECT

PROCONNECT™ – СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ НАСОСА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!

Система ProConnect позволяет производить быструю замену насосов Endurance™. Замена осуществляется за несколько секунд прямо на рабочем месте и не требует использования дополнительных инструментов. Прямо как колесо вашего автомобиля. Всегда необходимо иметь запасное!



СИСТЕМА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШПАКЛЕВКИ

На основе установки Platinum Вы можете создать полноценную систему для нанесения штукатурки с 90 л бункером и роликовым конвейером для мешков (если распыляемый материал поставляется в мешках).



Нанесение материала на поверхности площадью более 700 м² за 1 день...

... бригадой из 2 человек. Воспользуйтесь всасывающим комплектом, позволяющим выкачивать материал непосредственно из 500 или 1000 л контейнеров... Высокоэффективное решение, особенно в случае установки оборудования в фургоне или автоприцепе.

! сопло

Для улучшения производительности насоса при работе с краской произведите замену керамических шариков, находящихся в насосной части на шарики, выполненные из нержавеющей стали (поставляются бесплатно в комплекте с установкой).





Аксессуары MARK MAX PLATINUM

Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность, используя специальные аксессуары

Улучшите качество финишной отделки



Распылители

- 289605 Распылитель HD для нанесения шпаклевки с соплодержателем RAC X и соплом
- 245820 Линейный распылитель Graco HD для нанесения шпаклевки



Фильтры для насосов Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный (= стандарт)
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный



Сетчатый фильтр входного канала (Mark V)

- 189920 Металлические



Шланги и гибкие шланги-поводки (230 бар)

- 240797 3/8" x 15 м
- 241275 3/8" x 30 м
- 240794 1/4" x 15 м
- 278499 Шланг для материала, 1/2" x 15 м
- 240797 Шланг BlueMax™ II, 3/8" x 15 м (FBE)



- 238358 3/16" x 0.9 м
- 238359 3/16" x 1.8 м
- 277249 1/4" x 0.9 м (BlueMax™ II)
- 238959 3/16" x 1.4 м
- 191239 3/8" x 3.3 м

Переходники

- 159841 Переходник 1/4" (F) x 3/8" (M)
- 162453 1/4" Поворотный шарнир для распылителя
- 207947 1/2" поворотный шарнир
- 159239 Переходник 1/2" x 3/8"



Комплекты TexSpray

- 289611 Комплект распылителя для шпаклевки HD со шлангом 3/8" x 15 м, гибким шлангом-поводком, соплодержателем RAC X и соплом 531
- 289585 Комплект линейного распылителя для нанесения шпаклевки со шлангом 1/2" x 3/8" x 3.3 м гибким шлангом-поводком, соплодержателем RAC X и WA1239 + 643 сопло



Насос ProConnect в сборе

- 287928 Mark V
- 24M416 Mark VII
- 287946 Mark X



Бункер

- 287987 90 л бункер
- 289587 Роликовый конвейер для мешков



Гибкий всасывающий шланг в комплекте

- 243167 Всасывающий комплект для контейнера, 1" (25 см) - краска
- 24M445 Всасывающий комплект для контейнера, 2" (50 см) - шпаклевка



Удлинительная насадка для сопла RAC X

- 287019 25 см
- 287021 50 см
- 287020 40 см
- 287022 75 см



Распылитель CleanShot™ RAC X

- 287026 90 см
- 287027 180 см

Сопла и Соплодержатели

- FFAXXX Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое
- PAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
- HDAXXX Сопло RAC X, для работы в тяжелых условиях эксплуатации, коричневое
- WA12XX RAC X WideRac, для поверхностей большой площади
- 246215 Соплодержатель RAC X



Материалы

- 206994 TSL™ 0.25 л
- 253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л
- 245133 Жидкость для насоса Pump Armor, 3.8 л



Прочее

- 24B194 Беспроводная система дистанционного контроля давления E-Control™



Для получения более подробной информации см. брошюру 300672.

MARK MAX PLATINUM

Распакуйте, включите и приступайте к работе!

Установки Mark Max Platinum поставляются в полной комплектации и сразу готовы к работе. E-Control™, FastFlush™ (кроме MARK X MAX), тележка TiltBack™, ProConnect™, QuikReel™ в комплекте с 30 м шлангом, гибкий поводок, 2 сопла, 246215 соплодержатель RAC X HandTite™, поворотный шарнир для распылителя, шарик из нержавеющей стали и керамики, 197193, 111733 разводной ключ и набор инструментов, 206994 TSL™ - 0.25 л.

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Технические характеристики



	MARK V MAX PLATINUM	MARK VII MAX PLATINUM	MARK X MAX PLATINUM
Каталожные номера: для Европы - 220 В	24L993	24L996	24L998
модификация мультикорд	24L994	24L997	24L999
для Соединенного Королевства - 110 В	24L995	-	-
Максимальный диаметр сопла: краска - шпаклевка	0.035" - 0.037"	0.041" - 0.047"	0.045" - 0.051"
Производительность - л/мин (галл/мин)	4.3 (1.2)	6.0 (1.58)	8.3 (2.2)
Максимальное давление - бар	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Шланг	30 м x 3/8"	30 м x 1/2"	30 м x 1/2"
Гибкий шланг-поводок	0.9 м x 1/4"	3.5 м x 3/8"	3.5 м x 3/8"
Распылитель	Распылитель HD для нанесения шпаклевки	Распылитель HD для нанесения шпаклевки	Линейный распылитель HD для нанесения шпаклевки
Тип сопла	HDA527/531	HDA531/545	HDA535/545
Вес - кг (ф)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
Мотор	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока
Мощность мотора - кВт (л.с.)	1.6 (2.2)	1.9 (2.5)	3.0 (4.0)

* Производительность зависит от типа используемой штукатурки и условий окружающей среды. Использование керамических шариков при работе со шпаклевкой позволяет получить более высокую производительность по сравнению с использованием шариков из нержавеющей стали при работе с краской.